



Si-Glass AS

Nesøyra 15

4200 Sauda

Org.nr: 924 690 305

Forvaltning – Drift – Vedlikehold

FDV Dokumentasjon

Rev: 23.04.2020

Produsent: Si-Glass AS

Type glass: Laminert Sikkerhetsglass

Kvalitet:	Laminert Sikkerhetsglass er bygget opp av to eller flere glassplater med PVB folie mellom hver plate. Glasset er produsert ihht. gjeldene EN/NS Standard for denne type glass og i henhold til kundens beskrivelse og vår ordrebekreftelse.
Styrke / Egenskap:	Glass kan sprekke ved belastning, men glasset henger fast i PVB folien. Dette motvirker gjennomtrenging og reduserer risikoen for skader. Normalt påvirker ikke laminering glassets optiske egenskaper. PVB folien i laminert har en UV-transmisjon på ca. 2 %.
Produksjon:	To eller flere glass lagvis bygges opp med PVB folie mellom hvert lag. Glasset går gjennom en forvarmingsprosess slik at glasslagene henger sammen. Deretter blir glasset satt inn i en autoklav hvor glasset utsettes for en kombinasjon av høyt trykk og høy temperatur slik at glass og folie smelter sammen til en klar sikkerhetsrute.
Renhold:	Glasset rengjøres med pH nøytralt vaskemiddel som ikke inneholder slipemidler, samt klut/papir som ikke riper.
Skader:	Ved skader er glasset svekket og må umiddelbart skiftes ut.
Bestilling av glass:	Nytt glass kan bestilles av leverandør/produsent. Nytt glass vil bli levert etter de normer som til enhver tid gjelder for den forespurte glasstypen.
Notater / Kommentarer:	
Firma:	Ref.:
Montør:	Dato:
	Sign.: